KÜRESEL VANA (ÇELİK)
BALL VALVE (STEEL)

TİP *TYPE*: **BKV – FL – RG** **{DN 15 – DN 100}** **{PN 64}**

REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED

Boyutlar	*Dimensions*	: EN 558-1	
Bağlantılar	*Connections*	: FLANŞLI *FLANGED*	EN 1092-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	: PN 64	
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	: -30 °C / + 180 °C	
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basınçlı Hava	
		Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air	

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*	
20	1	PLASTİK KAPLAMA	*PLASTIC COVERING*	PVC	PVC
19	1	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	st 37	1.4301.
18	1	CİVATA	*BOLT*	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
17	1	STOPLAMA PİMİ	*STOPPING PIN*	ST 42 Gal.	1.4301.
16	2	ANTISTATIK KÜRE	*ANTISTATIC BALL*	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
15	2	ANTISTATIK YAY	*ANTISTATIC SPRING*	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
14	8	SOMUN	*NUT*	5.6.	1.4301. - 1.4401.
13	4	SAPLAMA	*STOPPING PIN*	4140 - 5140	1.4301.
12	2	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5,6 Gal.	1.4301.
11	2	ÇANAK PUL	*BOWL WASHER*	50 Cr V 4	1.4301.
10	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58	1.4301. - 1.4401.
9	1	MİL O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
8	2	BURGMAN GRAFİT O-RING	*BURGMAN GRAPHITE O-RING*	EN 1514-1	EN 1514-1
7	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*NECK TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
6	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BODY TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1,4021	1.4301. - 1.4401.
3	1	KÜRE	*BALL*	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	2	KAPAK	*COVER*	SAE 1020	1.4301. - 1.4401.
1	1	GÖVDE	*BODY*	SAE 1020	1.4301. - 1.4401.



TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*											
	PN 64											
BKV-FL-RG	L	G	H	f	d	D	b	k	Hole Unit	I	F	kg
DN 15 1/2"	210	150	75	2	12	105	20	75	4	14	45	-
DN 20 3/4"	230	150	75	2	15	130	24	90	4	18	58	-
DN 25 1"	230	150	83	2	20	140	24	100	4	18	68	-
DN 32 1 1/4"	260	180	90	2	25	155	24	110	4	23	78	-
DN 40 1 1/2"	260	230	95	3	32	170	26	125	4	23	88	-
DN 50 2"	300	275	115	3	40	180	26	135	4	23	102	-
DN 65 2 1/2"	340	275	120	3	50	205	26	160	8	23	122	-
DN 80 3"	380	320	135	3	65	215	28	170	8	23	138	-
DN 100 4"	430	380	150	3	80	250	30	200	8	27	162	-

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards
www.batuvana.com